

DRZWI WEWNĘTRZNE 2/2 wszystkie wymiary w cm

SYMBOL		Dw11	Dw12	Dw13	Dw14	Dw15	Dw16
SCHEMAT							
wymiary w świetle muru	S	90	istn.	90	istn.	istn.	100
	H	205	istn.	205	istn.	istn.	205
wymiary otworu w świetle ościeżnicy	S ₀	80	istn. - 10	80	istn. - 10	istn. - 10	90
	H ₀	200	istn. - 5	200	istn. - 5	istn. - 5	200
kierunek otwierania	L	P	P	P	L	L	L
ilość (szt.) piwnica	-	-	P	-	-	1	-
parter	1	-	-	-	-	-	1
piętro	-	-	-	-	-	-	2
poddasze	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	1	P	P	-	-	1	3
uwagi		EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	podcięcie wentylacyjne drzwi lub tuleje wentylacyjne w dolnej części skrzydła

Dw1, Dw2, Dw18

ślusarka aluminiowa: profile kolor RAL 7037 na profilach zimnych
 DRZWI PRZESZKŁONE z samozamykaczami z regulowaną prędkością zamykania z blokadą w pozycji otwartej ref.f. Geze (Gerda GEZE typ GTS1500),
 SCIANKA WIATROŁAPOWA okucia kolor aluminiowy
 W KLUBIE SENIORA szkło bezpieczne P2,
 uchwyt od strony zewnętrznej - stal nierdzewna, typ do ustalenia

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na budowie.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i innymi rysunkami.

**Dw3 - Dw8
Dw16, Dw16a**

DRZWI DO POKOI I POM. GOSPODARCZYCH

jednoskrzydłowe, lakierowane w kolorze RAL – do ustalenia
 wypełnienie - plaster miodu w ramie z klejonej z drewna iglastego,
 konstrukcja obłożona płytą HDF,
 2 zawiasy czopowe,
 skrzydło w wersji bezprzylgowej
 ościeżnica z MDF-u,
 okleina syntetyczna w kolorze skrzydła z uszczelką obwiedniową
 dwustronne opaski – listwy wyłogowe
 akcesoria :
 - zamek wpuszczany
 - klamka metalowa, z szyldem podłużnym, kolor srebrny mat,
 - podcięcie wentylacyjne drzwi lub tuleje wentylacyjne - typ do potwierdzenia z Inwestorem

Dw11 - Dw15

DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH


stalowe, lakierowane RAL 7037
 o odporności ogniowej EI30
 klamka, zamek, kratka nawiewna w dolnej partii
 drzwi dostosowana do drzwi o odp. ogniowej,
 ościeżnica metalowa lakierowana

Dw17

DRZWI DO KABINY WC DLA DZIECI

skrzydło z płyty LPW lub laminatu HPL
 zawiasy wahadłowe, samozamykacz sprężynowy,
 otwieranie w obu kierunkach
 wys. całkowita 130 cm, prześwit nad podłogą 15 cm

Dw16a	Dw17	Dw18
100	90	100
205	-	205
90	80	90
200	130	200
L	-	L
-	-	P
-	1	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1	1	1
	drzwi wahadłowe	drzwi przeszkłone, wyposażone w samozamykacz



- A - klub malucha
- B1 - lokal na wynajem
- B2 - klatka schodowa + biura
- B3 - piwnica + poddasze
- C - poczekalnia
- D - klub seniora



akpb ARCHITEKCI PIOTR BARTOSIK

pracownia : 60-566 Poznań, ul. Szamotulska 82/8
 tel. 501-645-391, 61-8417-593, e-mail: akpbarchitekci@gmail.com

INWESTOR:

GMINA CZERWONAK, ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa budynku dworca w Bolechowie wraz z zabudowaniami przyległymi oraz budowa infrastruktury zewnętrznej dla dworca w Bolechowie
 Bolechowo, ul. Kolejowa, dz. nr 270/13, 270/14, 270/15

BRANŻA:
 ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKTU:
 PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:
ZEST. STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN. 2/2

SKALA:
1:75

PROJEKTANCI:
 mgr inż. arch. Piotr Bartosik
 upr. arch. nr 7131/124/P/2001, WP-0016

NR RYS.:

mgr inż. arch. Ewa Wolna

A21

POZNAŃ, maj - grudzień 2015 r.