

OKNA				DRZWI ZEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE			
SYMBOL		O1	O2	dz1	dz2	dz3	dw1	dw2			
SCHEMAT											
WYMIARY		So	200	101	242 + 2x 17 (blendy)	242 + 2x 17 (blendy)	101	111			
cm		Ho	70	207,5	240	240	207,5	207,5			
sposób otwierania		R+U		R		R+S		R			
kierunek otwierania		L	P	L	P	L	P	L	P		
ilość		5	2	2	3	1	1	1	1		
uwagi		nawiewniki									

ŚCIANKI WEWNĘTRZNE SANITARIATOWE									
SYMBOL		SW1	SW2	SW3	SW4				
SCHEMAT									
WYMIARY		So	162 (165)	172 (175)	302 (305)	100			
cm		Ho	250	270	270	270			
sposób otwierania		R+S		R+S		S			
kierunek otwierania		L	P	L	P	L	P		
ilość		1	1	1	1	1	1		
uwagi		uwaga schematy ścianek w sanitariatach - rozliczono dla stanu wykonanego ścian przyjmując 1,5 cm na okładziny ściennie							

O1-O2
okna
konstrukcja z profili PCV, pięciokomorowych, z zamkniętym zbrojeniem ref. f. REHAU
KOLOR RAL 7004
szyby zespolone, U=1,1 Wm2/K
okucia WINKHAUS umożliwiające rozszczelnianie
sposób otwierania wg. oznaczeń na zestawieniu

dz1
drzwi zewnętrzne
płaskie, z blachy stalowej,
izolowane termicznie - wypełnienie z wełny mineralnej gęstej
o izolacyjności akustycznej Rw=32 dB
lakierowane w kolorze RAL 1023
akcesoria : 2 zamki , w tym rozporowy klasy C
3 zawiasy, samozamykacz ref. f. GEZE
ościeżnica metalowa ceowa, z blachy stalowej
dwustronnie ocynkowanej, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 1023
z uszczelką obwiedniową z EPDM

dz2-dz3
ślusarka zewnętrzna, stalowa,
bez słupka wew. pomiędzy skrzydłami otwieranymi,
światło przejścia skrzydła głównego min. 90 cm
lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7044,
U=1,1 Wm2/K,
szkło bezpiecz. kl.P2, kolor jasno-szary
okucia - kolor aluminiowy, szaro-srebrzysty,
samozamykacz z blokadą w pozycji otwartej
klamki - typ ustalić w nadzorze

dw1-dw2
drzwi do pomieszczeń
wewnętrzne, płaskie, płytowe
lakierowane w kolorze RAL 1023
skrzydło w wersji przylgowej
akcesoria :zamek z wkładką patentową, klamka, kolor chrom-satyna
ościeżnica metalowa kątowna o szer. profilu 100 mm, z blachy stalowej
dwustronnie ocynkowanej, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 1023
drzwi z przedsionak wyposażyć w samozamykacz
(dw1 lewe x1, dw1 prawe x1, dw2 lewe x1, dw2 prawe x1)

SW1-SW4
ścianki i drzwi pomieszczeniach sanitarnych
wewnętrzne, płaskie, płytowe
lamowane, na podkonstrukcji stalowej lakierowanej
do ustalenia w nadzorze autorskim

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić na budowie.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i innymi rysunkami.

S - kwatery stałe
R - kwatery rozwierane
U - kwatery uchylne
R+U - kwatery rozwierano-uchylne

poziom +0,00 = 92,40

AKPB ARCHITEKCI
PIOTR BARTOSIK
61-699 POZNAŃ, Wichrowe Wzgórze 36/70
tel.(61)8206950, e-mail:akpb@architekci.pl

INWESTOR: **URZĄD GMINY CZERWONAK** ul. Źródłana 39
62-004 CZERWONAK

ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH wraz z zapleczem sanitarnym
w ramach programu ORLIK 2012
KOZIEGŁOWY, gmina CZERWONAK
rejon ul. Św. Wojciecha, działka nr 30, sekcja : N1E1-15,16

FAZA PROJEKTU **PROJEKT WYKONAWCZY**

Pawilon zaplecza higieniczno- gospodarczego
ZESTAWIENIE OKIEN, DRZWI WEW. ZEW.

PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Piotr Bartosik
upr.arch.7131/124/P/2001, WP-0016
mgr inż. arch. Agnieszka Kraska-Bartosik

SKALA: **1:75**
A7

P O Z N A Ń 2009