



Studnia chłonna
 Rz. wjazdu = 60,40
 Rz. dna = 56,00
 Rz. wyl. przyk. = 59,00

- OZNACZENIA**
- Projektowana nawierzchnia drogi z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
 - Projektowana nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
 - Powierzchnia poboczy gruntowych
 - 60,46 Rzędne projektowanej nawierzchni
 - 60,47 Rzędne istniejące
 - Projekt. rozwiązanie syt. - wys. dla zakresu ujętego w oddzielnym oprac. projektowym (budowa ul. Świerczewskiego)
 - Projekt. obramowanie jezdni z krawężnika bet. uliczny 15/30 wyniesione +10cm
 - Projekt. obramowanie jezdni krawężnikiem najazdowym bet. ulicznym 15/22 wyniesione +2cm

STAROSTWO POWIATOWE
 w Poznaniu

		INWESTOR:	
		URZĄD GMINY CZERWONAK	
NAZWA OBIEKTU I ADRES:	Budowa włączenia ul. Świerczewskiego w "małe rondo" w m. Bolechowo		DATA: 2007
RODZAJ OPRACOWANIA:	NAWIERZCHNIE DROGOWE I CHODNIKI		NR RYSUNKU: 2
TREŚĆ RYSUNKU:	PLAN WYSOKOŚCIOWY		SKALA: 1:250
AUTORZY OPRAC.	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT	tech. L. Matysiak	drog. i lotn.	325/86/pw
ASYSTENT	inż. D. Kosmaczewski	----	----
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. Staszewski	drog. i lotn.	2/69