



























SYMBOL	O1	O2	O3	(O3)	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13
OKNA	 01	 02	 03	 03	 04	 05/04	 06	 07	 08	 09	 010	 011	 012	 013
	PRZYZIEMIE	PRZYZIEMIE	KLATKA SCHODOWA PRZYZIEMIE/PIĘTRO	BUDYNEK SKLEPU	PRZYZIEMIE	PRZYZIEMIE	PRZYZIEMIE	PRZYZIEMIE	PRZYZIEMIE	PIĘTRO 1	PIĘTRO 1	PIĘTRO 1	PODDASZE	PODDASZE
S otworu	800	400	680	640	1230	1230	1010	1680	1420	1230	1060	1010	690	590
H otworu	1240+120	850	980	960	2290	2290	2150	2000	2310	1950	1950	1950	1190	660
Typ	L P	L P	L P	L P	cztero-skrzydłowe	cztero-skrzydłowe	cztero-skrzydłowe	sześćcio-skrzydłowe	cztero-skrzydłowe	cztero-skrzydłowe	cztero-skrzydłowe	cztero-skrzydłowe	L P	L P
Ilość	1	1	7	2	2	2	4	1	3	2	2	7	1	1
Razem	1	1	7	4	2	2	4	1	3	2	2	7	2	1
Uwagi:	kolor zielony - "kolejowy" NCS-S5540-G okna wyposażać w nawietrzaki higrosterowane montowane w górnej części ramy klamki i okucia - kolor stal. satynowana													

przywrócenie pierwotnej wielkości i kształtu okien

SYMBOL	O14	O15	O16	O17	O18
OKNA	 014	 015	 016	 017	 018
	PODDASZE	PODDASZE	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA
S otworu	670	780	800	1000	1100
H otworu	930	1000	1000	850	860
Typ	L P	dwuskrzydłowe	L P	L P	L P
Ilość	1 1	1	1 1	1 1	1 2
Razem	2	1	2	2	3
Uwagi:	kolor zielony - "kolejowy" NCS-S5540-G okna wyposażać w nawietrzaki higrosterowane montowane w górnej części ramy klamki i okucia - kolor stal. satynowana				

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
DRZWI ZEWNĘTRZNE	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 D7
	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	L P	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA	1	L P	L P
S otworu	1740	1300	1510	2210	2000	2000	
H otworu	3100	2220	2970	2420	2540	2540	
Ilość	1	1	1	1		1	1
Razem	1	1	1	1		1	
Uwagi:	z zamkiem i klamką od wewnątrz i od zewnątrz okucia, zamki , sztyldy i klamki - kolor stal. satynowana zabezp. antywyważeniowe						
	ramy i drewniane elementy drzwi - kolor ZIELEŃ "kolejowa" NCS-S5540-G szkło - bezpieczne zabezpieczone folią antywłam.						

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA SPRAWDZIĆ
ILOŚCI SZTUK
KIERUNKI OTWIERANIA
ZESTAWIENIE CZYTAĆ ŁĄCZNIE
Z RZUTAMI KONDYGNACJI ORAZ ELEWACJAMI

UWAGA:
WYMIARY PODKREŚLONE - SPRAWDZONO NA WIZJI LOKALNEJ
DOKONUJĄC POMIARÓW OD WEWNĄTRZ BUDYNKU

UWAGA:
WYMIARY PODANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WYKONANEJ 10. 2013r
PRZEZ : tech. bud. Marian Wojciechowski
inż. Izabela Stefańska

Zamawiający GMINA CZERWONAK, ul.Źródłana 39			
Lokalizacja: BUDYNEK KOMUNALNY OWIŃSKA ul. Dworcowa dz.113/11 (budynek po dworcu kolejowym)			
o Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ewa Owsianowska 61-292 Poznań Os. Czecha 122/32	Temat: Remont pokrycia dachowego, elewacji, wymiana stolarki zewnętrznej, naprawa izolacji ścian fundamentowych		
projektant: mgr inż. arch. M.Matusiewicz upr. nr 132/Pw/93	Treść: ZESTAWIENIE STOLARKI		
Sprawdzający: mgr inż.arch. I.Kuznowicz-Bil upr. nr 485/87/PW	Skala:	Branża: ARCHITEKTURA	Rys. nr 7
	Data: 11.2013 r.	Stadium: PB	