

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Gmina Czerwonak**

Obiekt : **Gmina Czerwonak**

**Remont dróg gruntowych poprzez utwardzenie sortowanym kruszywem łamanym  
na terenie Gminy Czerwonak 2011/2012**

Kod CPV : 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0 Roboty drogowe, Roboty w zakresie naprawy dróg, Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty w zakresie przygotowywania terenu budowy i roboty ziemne

Investor : **Gmina Czerwonak**  
**ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak**

Opracował : Krzysztof Białas

**Remont dróg gruntowych poprzez utwardzenie sortowanym kruszywem łamanym na terenie Gminy Czerwonak  
2011/2012**

Budowa : Gmina Czerwonak  
Objekt : Gmina Czerwonak

Data : 2011-11-18

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
<b>1.1</b>	<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b> Numer specyfikacji : D. 04.01.01		
1	<b>Pozycja złożona - Pozycja złożona</b> Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie I-IV o głębokości 15 cm	<b>14 190,000</b>	<b>m2</b>
<b>2</b>	<b>Podbudowy</b>		
<b>2.2</b>	<b>PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b> Numer specyfikacji : D. 04.04.02		
2	<b>Pozycja złożona - Pozycja złożona</b> Podbudowa z naturalnego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	<b>14 190,000</b>	<b>m2</b>

--- Koniec wydruku ---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Gmina Czerwonak

Obiekt : Gmina Czerwonak

Remont dróg gruntowych poprzez utwardzenie sortowanym kruszywem łamanym  
na terenie Gminy Czerwonak 2011/2012

Inwestor : Gmina Czerwonak  
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Remont dróg gruntowych poprzez utwardzenie sortowanym kruszywem łamanym na terenie Gminy Czerwonak 2011/2012

Budowa : Gmina Czerwonak  
 Obiekt : Gmina Czerwonak

### WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

### 1 Roboty ziemne

#### 1.1 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

1	Pozycja Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie I-IV o głębokości 15 cm	14 190,000	m2	.....	.....
---	--	------------	----	-------	-------

### 2 Podbudowy

#### 2.2 POBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

2	Pozycja Podbudowa z naturalnego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	14 190,000	m2	.....	.....
---	--	------------	----	-------	-------

<b>Wartość kosztorysowa robót</b>	
-----------------------------------	--